


AQ Pr Ma 39	Version: 1
M.A.J. le 10/10/10	Page 1 sur 4

## Procédure d'utilisation de l'appareil à délitement.

Cet essai est destiné à la détermination du temps de désintégration (délitement) des comprimés et des gélules dans un milieu liquide dont la température est contrôlée et sous agitation. La désintégration est atteinte lorsqu'il n'y a plus de résidus solide, c'est-à-dire lorsque ce qu'il reste est constitué d'une masse molle, ne comportant plus d'agrégats palpables et sans enrobage.


## 1- Présentation



Bécher de mesure

Vis de montage du carrousel

Plot de plastique



Tubes de maintien du produit testé

Partie supérieure du carrousel avec tige d'attache

Partie inférieure du carrousel avec grille

Rédigé par : A.Tavernier ; E.Gaspaldy ; C. Guyon Date : avant 10/10/10 Vérifié par : A.Q Date : 10/10/10 Approuvé par : P.LAMAUVE Date : 01/09/2014



AQ Pr Ma 39	Version: 1
M.A.J. le 10/10/10	Page 2 sur 4


#### **2- Utilisation**

## 2-1: Opérations préliminaires

- Vérifier le vide de ligne.
- Vérifier que chacune des pièces de l'appareil soient propres.

#### **2-2** : Montage.

- Installer les tubes sur la partie inférieure du carrousel. Photo N°1.
- Placer correctement la partie supérieur du carrousel et installer les vis. Photo N°2. Vérifier que l'ensemble est correctement fixé.
- Vérifier le niveau d'eau du Bain-marie, compléter si nécessaire avec de l'eau distillée.
  Photo N°3.
- Remplir le bécher de mesure de 600 mL d'eau distillée et installer le bécher dans le bain-marie.
- Introduire le thermomètre dans son emplacement.
- Brancher l'appareil.
- Allumer l'appareil (bouton à l'arrière de l'appareil). Il se met en chauffe automatiquement.






AQ Pr Ma 39	Version: 1
M.A.J. le 10/10/10	Page 3 sur 4


### **2-3** : Mesures :

- Introduire un comprimé/gélule dans chaque tube. Photo N°5.
- Au dessus de chaque comprimé placer un plot de plastique.
- Placer délicatement le carrousel sur le bras d'agitation et l'emboiter correctement. Photos N°6 et N°7.
- Vérifier sur le thermomètre que la température de consigne est atteinte. Photo N°8.
- L'appareil est préréglé pour une détermination standard, entrer seulement le temps de mesure à l'aide des touches du clavier. Photo N°9.
- Abaisser délicatement le bras d'agitation en appuyant sur la cale supérieure. Photo N°10.
- La mesure démarre automatiquement, le carrousel monte et descend automatiquement. Lorsque le temps est écouler un bip retenti.
- Observer attentivement l'intérieure des tubes de mesure et vérifier que les comprimés/gélules ont disparu.





AQ Pr Ma 39	Version: 1
M.A.J. le 10/10/10	Page 4 sur 4



# 2-4: Nettoyage

- Arrêter l'appareil.
- Mettre l'appareil hors tension.
- Débrancher l'appareil.
- Nettoyer le bécher, démonter le carrousel et nettoyer chacune des pièces.
- Passer un chiffon humide sur l'appareil.